



JUEGO DE 2 LLAVES DE FILTRO AUTOMÁTICAS

BUSTAS - MULTIDIÁMETRO

Dimensiones:

- C.48-1 filtro de 60 à 80 mm - C.48-2 filtro de 80 à 100 mm







€ 100.70

LLAVE PARA FILTROS VEHÍCULOS PESADOS

- Para filtros Ø100 a 120mm





C.48-3 € 56.70

MÓDULO SERVICIO VACIADO Y FILTRO DE

- U.48: Llave de filtro Ø 66 a 105 mm Vasos magnéticos 3/8" de 6 caras: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm Punta 3/8" TORX 45
- Puntas 3/8" magnéticas cuadrado macho:
- 08 y 10 mm

Puntas 3/8" magnéticas 6 caras macho: 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm



MOD.U48APB

LLAVE PARA FILTRO DE ACEITE

Sin ajustes

Se adapta a cualquier diámetro

Potencia de apriete universal, no importa el tamaño del filtro

Efecto trinquete

- Rápida recuperación gracias al efecto trinquete
- Permite trabaiar con rapidez en los entornos más compactos
- Apriete automático optimizado
- Optimización del efecto trinquete gracias a un apriete controlado de la correa







COMPOSICIÓN DE 6 VASOS CAMPANA PARA FILTROS DE ACEITE

- Todas las dimensiones de vasos campana necesarios para realizar vaciados de aceite, en una única caja, siempre a mano

1,022 kg

	Denominación	Ejemplos de aplicaciones
D.163-24	Llave campana 24 mm	Mercedes, GM
D.163-27	Llave campana 27 mm	PSA, GM, Renault, FORD, BMW, FIAT, NISSAN
D.163-30	Llave campana 30 mm	Diversos coches coreanos
D.163-32	Llave campana 32 mm	VAG, GM, BMW
D.163-36	Llave campana 36 mm	Mercedes, VAG
D.163-38	Llave campana 38 mm	BMW, VOLVO
PL.472	Bandeja para BP.103	



D.163-J6PB

€ 68.00

KIT DE VACIADO

Incluye:

- Llave de vaciado D.48
- 15 puntas magnéticas
- Bandeja soporte de trabajo universal
- 🛢 Puntas cuadradas: 8 y 10 mm
- 🖺 Puntas macho hexagonales: 8, 10, 12, 13, 14 y 17 mm
- Pasos hexagonales: 13, 14, 17, 18, 19 y 21 mm
- Torx: T45

🗖 1,414 kg



D.48-KITPB € 104.30

JUEGO DE LLAVES DE MUESCA

- 6 llaves para tapa de filtro de aceite
- 2 llaves 14 caras: Ø 76 mm y Ø 102 mm
- 2 llaves 16 caras Ø 76 y Ø 88 mm
- 2 llaves 18 muescas Ø 66 y 96 mm Para Renault, Fiat, VAG, BMW, Mercedes
- Arrastre 3/8"

COCHES MONTAN LOS FILTRO

- Permite también apretar con el par de apriete adecuado para evitar cualquier toma de aire







DEP.J6PB € 126.30





EMPUJADOR DE PISTON DOBLE/CUADRUPLE

- Especificaciones Audi / Mercedes / BMW / Renault (ej. Megane RS) / Citroën (ej. DS3 Racing)
 - Para las pinzas multipistón
- Permite empujar todos los pistones
- al mismo tiempo
- Potencia máxima: 225 kg
- Cabeza rotativa: trabaio cómodo tanto

a la derecha como a la izquierda





DF.23PB

HERRAMIENTA PARA FRENO DE TAMBOR

- 2 puntas "bloquea muelles" - 1 destornillador portapuntas magnético AM.M1 0.234 kg

DF.2PB

€ 47,30

JUEGO DE 4 LLAVES PARA TUBOS CON MEMBRANA

- Mango corto, especial accesos difíciles. - Incluve: 43. 7 x 9

8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14



SPECIAL TORNILLOS DE PURGA

La membrana sirve de tope y mantiene la llave sobre la tuerca

43.J4PF

€ 84,30

DESTORNILLADOR DE IMPACTO

- Composición automóvil 1/2"
- Incluye: un destornillador de impacto, un vaso portapuntas y las puntas de calidad "Impacto" siguientes:
- O Phillips n° 2 3 4
- o 6 caras macho 5 6 8 mm O Torx n° 20 - 25 - 30 - 40

a 1,850 kg

400 NM ¡INSTANTÁNEOS!



HERRAMIENTA NEUMÁTICA PARA EMPUJAR / GIRAR PISTONES DE FRENO DE DISCO

Composición que incluye:

- 1 herramienta neumática DF.17
- 9 discos: DF.6-2A, DF.6-3A, DF.6-4A, DF.6-5, DF.6-8, DF.6-9, DF.6-14, DF.6-15, DF.6-16



- Ariete neumático que permite empujar y girar el pistón
- Frecuencia de utilización: en
- cada cambio de pastilla de freno Posibilidad de utilización para pistones que giren a derechas o a izquierda



RAPIDEZ Y FACILIDAD DE EMPLEO

El ariete neumático mantiene la copela en contacto con la cabeza del pistón de freno y la larga palanca permite girar fácilmente el pistón a derechas o a izquierdas para

DF.17-100PB

€ 168,70

- Rosca especial aceptada: 44 45 mm
- Rosca especial aceptada: 44 45 mm Conexión 90 giratoria Altura mínima de espacio necesario por encima del tarro: 40 mm Con los productos Ref DF.20/DF.21/DF.80/ DF.100 permite una nivelación automática del tarro del líquido de freno

🚾 0,070 kg

DF.20-07

€ 35.90

PON ESPECIAL TOYOTA



€ 150.40

PON ESPECIAL HONDA

SP.18007



SP.18008



€ 127,30

FIABLES - PROFESIONALES - PRECISOS

- Presión regulada y ajustable de 0 a 4 bares
- Depósito de 10L
- Colocación de los accesorios
- Conexión a la batería de 12V del vehículo



SANGRADOR DE FRENO Ajuste de la presión mediante moleta Indicación de nivel bajo con parada automática







DF.80PB

€ 864,60

SANGRADOR DE FRENO

- Posibilidad de integrar una batería para vehículos para hacerlo
- Teclado digital para un ajuste preciso de la presión (con decimal)
 Despresurización automática al detenerse el sangrador
- Indicación de nivel bajo con parada automática
- Alerta de tipo "BA" para indicar que la batería está baja
- Patilla lateral para colocar el flexible
- Certificado de conformidad emitido al término de la fabricación (control unitario)
- Casillero de almacenamiento que recubre la batería





DF.100PB



AUTOMOTIVE 6

PALANCA COLOCABRIDAS DE AMORTIGUADOR

- Mayor eficacia y menor riesgo que utilizando un brazo de palanca tipo desmonta ruedas o palanca de esfuerzo
- Sin riesgo de desplazamiento
- Buena relación longitud/esfuerzo

Ahorro de tiempo

- Durante el cambio de amortiguador facilita la colocación de patas de fuerza con brida (PSA, VAG, FORD, etc.)
- Facilita la colocación de las rótulas inferiores
- Gancho regulable 6 posiciones (el 80 % de los casos son tratados con una posición)
- Brazo de palanca 115 cm
- Palanca diámetro 32
- Longitud: 127 cm





DLS.40PB

€ 184,60

COMPRESOR MECÁNICO CON COPELAS MULTIDIÁMETRO

- Compresor ensayado en 10 000 compresiones en carga, certificación C.E. Arrastre 6 caras 22 mm que permiten utilizar un trinquete neumático (ej: VR.S3136PB 1/2")



NULTIVO GRACIAS AL SISTEMA



Mediante pasador de seguridad, calibrado a 140 Nm: ruptura en caso de apriete anormalmente elevado (Ref. juego de pasadores U.89M20J5)



Coloque el pasador para sujetar el muelle de forma segura



El sistema de inclinación de los brazos permite una perfecta adaptación al muelle, mayormente en caso de muelle corto

- El brazo articulado de la copela

se adapta a la gran mayoría de los



U.89M2JMPB

COMPRESOR MECÁNICO CON 2 JUEGOS DE COPELAS

- Selección con 4 copelas
- U.89M Cuerpo compresor de muelle
- U.89J1 Copelas amarillas U.89J2 Copelas rojas







- Potencia del cuerpo: más de 23 000 N
- Pasador de seguridad (Ref. juego de pasadores U.89M20J5)
- 2 tubos cerrados uno de los cuales se desliza en el otro: sin mantenimiento
- Revestimiento de los tubos extra duro: cuerpo ensayado en 3000 ciclos en carga

Eiemplos de afectación

- Audi, BMW, Citroën, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Lada, Lancia, Mazda, Mega, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Tovota, Volkswagen, Volvo



Copelas equipadas de garganta de posicionamiento en el muelle Arrastre por 6 caras 22 mm, utilizable con trinquete neumático

U.89M20

€ 771.40

EXTRACTOR DE RÓTULAS AXIALES DE DIRECCIÓN

- La cabeza se compone de una jaula con 3 rodillos de acero tratado La rotación de la herramienta provoca el autobloqueo de los rodillos entre el cuerpo y la rótula que hay que atornillar o desatornillar
- Capacidad Ø 35 45 mm: cubre la mayoría de los diámetros comunes
- Longitud: 420 mm

1,750 kg





EL MANTENIMIENTO ES MÁS

Ahorro de tiempo

- Permite montar y desmontar las rótulas axiales de dirección sobre el vehículo sin desmontar la cremallera
- Acceso por el paso de rueda

- El arrastre 6 caras 30 mm permite un par de apriete o de desapriete importante (ejemplo: 200 Nm en un Golf VI)

- La iaula desmontable facilita la limpieza

U.7PB

PUESTO NEUMÁTICO PARA CAMBIO DE AMORTIGUADORES

- Permite el desmontaje y el montaje de amortiguadores "Mac Pherson"
- Permite desmontar los muelles
- Suministrado con 2 copelas que abarcan el 95% del parque (diámetro 70 a 182 mm)
- Suministrado con una placa móvil para sujeción de la pata de fuerza (no ilustrada)
- Carrera de compresión: 440 mm
- Presión de aire en servicio: 6 a 10 bares
- Potencia: 735 kg a 6 bares, 1226 kg a 10 bares
- Velocidad de compresión limitada a 10 mm/segundo
- Dimensiones: 590 x 590 x 1430 mm





Ningun compresor que sujetar

- Fácil ajuste del compresor

El puesto de trabajo mas seguro del mercado

- Dispositivo de seguridad sobre el cierre de la protección de seguridad durante la compresión
- Reja de protección con dispositivo de corte de aire: obligación de trabajar con la reja de seguridad en posición cerrada
- Dispositivo anti retorno impide la apertura de las copelas en caso de corte de aire

Ahorro de tiempo

- Cambio rápido de las copelas
- Compresión sin esfuerzo

- 100% conforme a la directiva maquina europea - Conformidad a las normas: DIRECTIVA2006/42/ CE DEL
- PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 17 de mayo del 2006 con relación a la maquinas y modificando la directiva 98/16/CE (reajuste)
- Conformidad CE directiva maguina atestada por un laboratorio independiente (DEKRA)

Amplia cobertura

- Cubre 95% del parque rodante Europeo con su equinamiento estándar
- Copelas opcionales para abarcar el mercado especifico
- Tabla de afectación de las copelas





COMPRIMA BAJO TOTAL SEGURIDAD

DLS.500PB





JUEGO DE 3 PALANCAS DE ESFUERZO

- D.3-12: 422 mm D.3-18: 635 mm

1.650 kg



D.3J3PB

€ 81.90

LLAVE AUTO-REGULABLE PARA FILTROS DE **ACEITE Y FILTROS ANTI-HUMEDAD CAMIONES**

- Capacidad: Ø 95 a 165 mm - Arrastre: 1/2"

1,345 kg



D.151PLPB

€ 181.30

CAMILLA

- Tubos en forma de V para deiar libres los hombros - Altura máx.: 100 mm
- Dimensiones: 101 x 44 cm

7.946 kg



DTS.1BPB € 92.40

JUEGO DE EXTTRACTORES DE RÓTULAS

- 1 cuerpo de extracción
- 2 horquillas Ø 16 y 22 mm
 1 juego de 3 pasadores de seguridad
 Suministrado en caja de colocación



EXTRACTOR DE RÓTULAS HIDRÁILICO

Capacidad: Ø 36 mm. utilizable en todas las rotulas de dirección de camiones

€ 81,10

- Potencia del gato: 8 toneladas
- 100 x 480 x 400

U.16J2A



Seguridad - Gato hidráulico progresivo (sin riesgo de dañar las piezas)

- Gran potencia sin esfuerzo importante

Polivalencia

Suministrado con gato hidráulico y tornillo para responder a todas las configuraciones de utilización

Eiemplos de afectación:



U.18H36PB

€ 330.70

DESMONTA-OBÚS SILENCIOSO

- El sonido permanece < 85 dB(A) conforme al código laboral y a la directiva europea 2003/10/CE
- Seguridad frente al riesgo de proyección del obús o de partículas No ralentiza la velocidad de desinflado
- Funciona con neumáticos de cualquier tamaño (especialmente adaptado a los neumáticos de vehículos pesados)
- Suministrado con estuche de 2 compartimentos (incluve un solo desmonta-obús)





VASO BUJES KASSBOHRER, SETRA

- Modelos bujes KÄSSBOHRER / SETRA: buje delantero 6.5 y 7.5t en los tipos S 210 y 215, SG219-221 buje trasero tipos S 216 HDS y S 228 DT tipos 0303, 0305-G y 0307
- Modelos bujes DAF, Mercedes: VL3/8, 4/7, 4/9, 4/15, VD 4/14, de tipo 363, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 617, 620, 621, 622,623, 625, 649
- Modelos bujes Mercedes-Autobús: VO 3/10, 4/11, 4/13 y 4/19 de tipo 0303, 0305-G v 0307
- 6 x 71 mm 1"



NM.MBKAPB € 176.80

VASO BUJES MAN. MERCEDES

- Específico para Mercedes, Man - Para:
- SK VL5/1 D9-2629 en 6 X 4
- 2635 en 6 x 4
- 3535K 8 x 4
- 60 x 76 mm 2 1"



NM.MBMAPB

€ 176.80

VASO BUJES MAN AUTOBÚS

- Específico para MAN AUTOBÚS - 6 Espolones ancho 10 mm
- Ø interior de 110 mm □ 1"







€ 292.50

NM.110MAPB

VASO BUJES REMOLQUE BPW

- Afloia los protege-buies - Específico para BPW 9TN
- Ø interior de 90 mm 🛭 1"





NM.BPW9PB



VASO BUJES REMOLQUE BPW

- Afloia los protege-buies - Específico para BPW 12TN
- Ø interior de 74 mm □ 1"







NM.BPW12PB

€ 146.80





VASO REVERSIBLE MAN. MERCEDES

HL7/015 - HL/021- HL7/3 - HD7/2 - HD7/19DG - HD7/016DG

€ 323.60

€ 300.00

VASO BUJES TRASERO MERCEDES

Ø interior de 102 mm - 12 Espolones ancho 10 mm

· Ø interior de 99 mm - 6 Espolones ancho 10 mm

VASO BUJES MERCEDES

Modelos: HL6/1 - HL6/2 - HL6/3 - HD6/3 - 6 Espolones ancho 9.8 mm

Modelos delanteros: 7TN AL7/1

- Específico para MAN y Mercedes

TR.99102PB

 Vaso para remolque Modelos: NSA/2 - NSA/10

NM.113MBPB

- Ø interior de 113 mm - 🛭 1

- Modelos traseros: 10TN/13TN - HL7/1 - HL7/2 - HL7/18 - H07/8 - H07/9 - HL7/0 -

VASO REVERSIBLE PARA BUJES FRUEHAUF

- Específico para FRUEHAUF
- Ø 123 mm
- Hexágono 110 mm
- 6 caras











TR.110FRUPB

€ 323.60

VASO BUJES REMOLQUES R.O.R

- Afloja la tuerca interior del buje de remolque
- Específico para R.O.R
- Ø 83 mm
- Octógono 84 mm
- 8 caras









€ 241,10

VASO BUJES REMOLQUES S.A.F

- Vaso para protege-bujes
 Específico para S.A.F

TR.84RORPB

- 6 caras
- Hexágono 140 mm 🗆 1











NM.140SAPB € 241.10

VASO BUJE DELANTERO MAN

- Desmontaje tuerca delantera
- Modelos bujes delanteros: VW2 VW4 -VW6.1 6.8
- Específico para MAN
- 6 Espolones ancho 10 mm
- Ø interior de 77 mm □ 1













VASO TUERCA BUJES REMOLQUES R.O.R

- Específico para R.O.R
- Ø 126 mm
- Octógono 127 mm
- 8 caras







TR.127RORPB

€ 311.80

VASO BUJES REMOLQUES RENAULT **FONTENAC**

- Vaso para protege-bujes
 Específico para FONTENAC RENAULT
- 6 caras
- Hexágono 160 mm 2 1'









NM.160REPB

€ 271,10

VASO BUJES MAN. MERCEDES

- Modelos bujes traseros: TGA Específico para Mercedes, MAN
- 6 Espolones ancho 11.5 mm
- Ø interior de 117 mm 2 1"









NM.117MBMAPB

€ 323.60

VASO BUJE DELANTERO MAN

- Modelos delanteros: M3 ME MI
- Modelos traseros: 3MR 5MR
- Específico para MAN
- 6 Espolones ancho 13 mm
- Ø interior de 76.5 mm 2 3/4"









NK.76MAPB

€ 300.00

VASO BUJE DELANTERO MAN

- Para buje delantero con frenos de disco y ABS
- Modelos bujes delanteros: TGA V9 82L 01 - Específico para MAN
- 6 Espolones ancho 8 mm
- Ø interior de 92.5 mm 2 1"







NM.92MAPB

€ 271.10

VASO BUJES TRASERO MERCEDES

- Modelos traseros: HL2/2 HL2/7 HL2/13
- 6 Espolones ancho 10,9 mm
- Ø interior de 71,5 mm 2 3/4"





€ 200.40

0

VASO BUJES MERCEDES ATEGO

- Específico para MERCEDES ATEGO
- 6 Espolones ancho 7,5 mm
- Ø interior de 101 mm □ 1



NM.101MBPB

€ 300.00

VASO TUERCA BUJES TRASERO MERCEDES

- Modelos traseros: HL2/14 HL2/30 KL2/16 KL4/1- KL4/16 KL4/17 KL4/23 KL4/28 - KL4/29 - KL4/4 - KL4/8 - KD4/6G - HO4/2 -HO4/18 - NR4/4
- Modelos delantero: AL3/1 AL3/2 AL3/3 -AL3/4 AL3/7 AL3/8 - 6 Espolones ancho 10 mm
- Ø interior de 75 mm 2 3/4







€ 323.60

NK.75MBPB

VASO BUJES TRASERO SCANIA

- Específico para SCANIA - 4 Espolones ancho 7.6 mm
- Ø interior de 91 mm □ 1







€ 330.00



· 12 Espolones ancho 8 mm

- Ø interior de 90 mm - 🛭 1

 Para buies traseros BRG año 2001 - Específico para MERCEDES ACTROS 1840

NM.90MBPB € 235.70

VASO BUJES 6 CARAS

- Bujes traseros. Buies de remolaue.
- 6 caras 95 mm 🛮 1



NM.95MBPB



VASO BUJES IVECO

- Desmontaje tuerca de buje
- Específico para IVECO · Ø interior de 83 mm - 🛮 1
- 12 caras 85 mm













NM.77MAPB



NM.91SCPB

AUTOMOTIVE

VASO BUJES TRASERO VARIO/SPRINTER/ATEGO

- Modelos: VARIO 814 SPRINTER 616 ATEGO HL2/43 DG 6.2
- 6 Espolones ancho 11 mm



- Ø interior de 88 mm - □ 1"

Específico para MERCEDES SPRINTER 412T – VW – LT Ø interior de 63 mm - 2 1/2"

HL2/9 - HL2/11 - HL2/12 - HL2/15

VASO MERCEDES SPRINTER

Modelos traseros: HLO/3 - HLO/6 - HLO/7 - HL1/2

HL1/3 - HL1/8 - HL1/9 - HL2/2 - HL2/3 - HL2/5







NM.88MBPB

€ 294.60

NS.63MBPB

CALZADO PROFESIONAL

CLASSIC

SPIDER



- Punta protectora composite conforme con EN20345 (200 iulios)
- Plantilla no metálica anti-perforación
- · Vástago estanco al agua
- Forro en malla respirable
- Plantilla flexible de doble densidad PU/PU
- Diseño 100 % no metálico
- Lengüeta v cuello rellenos
- Plantilla anti-estática y resistente al calor
- Plantilla antideslizante conforme con la norma SRA
- Plantilla resistente al aceite
- Talón absorbente de golpes

	₹0	Talla
	VP.CLASSIC-39PB	39
	VP.CLASSIC-40PB	40
	VP.CLASSIC-41PB	41
	VP.CLASSIC-42PB	42
	VP.CLASSIC-43PB	43
	VP.CLASSIC-44PB	44
	VP.CLASSIC-45PB	45
VP.	CLASSIC	€ 56,20

EN ISO 20345:2011 S1P SRA

-	Punta de acero conforme con la norma EN20345 (200 julios)
-	Plantilla intermedia en acero para protección bajo los pies

- Forro en malla respirable
- Plantilla exterior de caucho cementado con pieza EVA
- Resistente al calor hasta 300° C
- Protección externa de la punta del zapato de caucho
- Teiido: Cuero bovino v malla

	3 0	Talla
	VP.SPIDER-39PB	39
	VP.SPIDER-40PB	40
	VP.SPIDER-41PB	41
	VP.SPIDER-42PB	42
	VP.SPIDER-43PB	43
	VP.SPIDER-44PB	44
	VP.SPIDER-45PB	45
VP.	SPIDER	€ 73,40

TREK

EN ISO 20345: 2004.A1: 2007 S3 SRA

- Punta protectora composite conforme con EN20345 (200 julios)
- Plantilla no metálica anti-perforación
- Lengüeta v cuello rellenos Plantilla EVA/caucho ligera
- Talón absorbente de golpes
- Plantilla resistente al aceite
- Vástago estanco al agua
- Teiido: Malla v microfibra

₩ =0	Talla
VP.TREK-36PB	36
VP.TREK-37PB	37
VP.TREK-38PB	38
VP.TREK-39PB	39
VP.TREK-40PB	40
VP.TREK-41PB	41
VP.TREK-42PB	42
VP.TREK-43PB	43
VP.TREK-44PB	44
VP.TREK-45PB	45
VP.TREK-46PB	46
VP.TREK-47PB	47
P.TREK	€ 84,80

CARRO 6 CAJONES + MÓDULOS KIT CALADO

Carro ROLL de 6 caiones

- Apertura de los cajones al 100 %
- Plano de trabaio en ABS invectado
- Tirador ergonómico
- Cierre centralizado de los cajones mediante
- cerradura con llave (incluye 2 llaves)
- 3 caiones con una altura de 60 mm
- + 2 cajones con una altura de 130 mm
- + 1 cajón con una altura de 200 mm
- Compatible con los módulos FACOM XL
- + Módulos kit calado











- Motor diésel de correa: 1.5dCi 1.9dCi 1.9dTi 2.2dCi 2.5dCi Modelos: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic
- Motor gasolina de correa: 1.2 16V 1.4 1.4 16V 1.6 1.6 16V 1.8 -

Modelos: Clio, Espace, Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind




- Motor diésel de correa: 1.4TDCi 1.6TDCi 1.8D 1.8D TURBO 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi - 2.2TDCi - 2.5D - 2.5D TURBO Modelos: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect.
 - Motor gasolina de correa: 1.25 1.4 1.6 1.6 Ti VCT 1.6SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0

Modelos: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect



- Motor diésel de correa: 1.4TDCi 1.6D Modelos: 2, 3, 5



€ 1734.60

- Motor gasolina de correa: 1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO Modelos: Agila, Ascona, Astra, Astra Max, Belmont, Cavalier, Combo, Corsa, Insigna, Kadett-E. Meriya, Nova, Signum, Tigra, Vectra, Zafira



Motor diésel de correa: 1.5dCi - 1.9dCi - 2.5dCi Modelos: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida



- Motor diésel de correa: 1.4HDi 1.5D 1.6HDi 1.9D 2.0HDi 2.0DHDi 16V - 2.2HDi - 2.5D TURBO
- Modelos: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara / 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008, Boxer, Expert,
- Motor gasolina de correa: 1.0 1.1 1.4 1.6 1.6 VTS 1.8 16 V 2.0 - 2.0 16 V - 2.2

Modelos: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8, C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX / 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch

Motor diésel de correa:

"TDI PD": 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 – "TDI CR": 1.6 - 2.0 "SDI": 1.7 - 1.9 - 2.0 - 1.7D - 1.9D - 1.9TDI - 1.9D TURBO - 2.5 TDI (motor 6 cilindros bomba rotativa)



Modelos: AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, A8, Allroad, Q5. / SEAT: Altea, Arosa, Cordoba, Exeo. Ibiza, Leon. Toledo, / SKODA; Fabia, Felicia / Van/Pick Up. Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti. / VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter

Motor gasolina de correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V - 1.6 FSI - 1.8 - 1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0FSI

Modelos: AUDI: A2, A3, A3 Cabrio, A4, A6, S3, TT. / SEAT: Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Toledo, Sharan. / SKODA: Fabia, Octavia. / VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Vento



Motor diésel de correa: 1,6JTDM 16V - 1,6 MULTIJET - 1.9 MULTIJET -1.9JTD - 1.9JTD/MULTIJET - 2.0JTDM 16V - 2.0 MULTIJET - 2.4JTD Modelos: ALFA: 147, 156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT, Mito. Spider. FIAT: Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto, Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto, Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada Pick-up.



DT.MODKIT1PB + ROLL.6XLPB

LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis

LLAVE DE POLEA

DT.MODKIT1PB

Módulos kit calado (sin carro)

- Todos los motores: gasolina y diesel - Dimensiones: 440 x 65 x 50 mm





DT.CLEPB € 45.50



Permite desmontar las poleas de cigüeñal sin dañarlas.

- Garras ajustables y con bloqueo para adaptarse a las diferentes poleas
- Dimensiones reducidas que permiten intervenir con el motor en su sitio
- Capacidad de la polea: Ø de 45 a 175 mm
- Paso de la garganta: 3,56 mm





DM.50PB

€ 127.40









"TDI PD": 1.2 - 1.4 - 1.9 - 2.0 "TDI CR": 1.6 - 2.0 - "SDI": 2.0

Para modelos: AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, Q5. SEAT: Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo. SKODA: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti. VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter



X

Boxer, Expert, Partner

DT.PSA-D1PB

€ 287.10

KIT AUDI / VW / SEAT / SKODA GASOLINA

- Motor diesel de cadena: 1.2 (motor 3 cilindros 6V & 12V) 1.4FSI 1.4TSI 1.6FSI
- Para modelos: AUDI: A3. SEAT: Cordoba, Ibiza.

- Motor diésel de correa: 1.4HDi - 1.5D - 1.6HDi -

- Para modelos: CITROEN: AX, Berlingo, Bipper,

C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch, Nemo,

Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara.

PEUGEOT: 106, 107, 205, 206, 207

306, 307, 308, 309, 405, 406, 407,

605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008,

1.9D - 2.0HDi - 2.0DHDi 16V - 2.2HDi - 2.5D TURBO

SKODA: Fabia, Praktik, Roomster. VW: Eos, Fox, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran





ell rever



KIT DE HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CAJA DE CALADO DT.VAG-A AUDI / VW / SEAT / SKODA

€ 265.70

Motor diesel de correa: "TDI PD": 1.9 - 2.0 con polea de cigüeñal ovalada

DT.VAG-D1PB

Para modelos: AUDI: A3, A4, A6, SEAT: Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo. SKODA: Fabia, Octavia, Roomster. Superb. VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter





DT.VAG-D2PB

€ 76,50

KIT RENAULT / NISSAN / OPEL DIÉSEL

- Motor diésel de correa: 1.5dCi - 1.9dCi - 1.9dTi - 1.9CDTi (motor F90) - 2.2dCi - 2.2DTI - 2.5dCi - 2.5CDTi

- Para modelos: NISSAN: Almera. Cube. Interstar. Juke, Kubistar, Micra, Note, NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida. OPEL: Movano-A, Vivaro. RENAULT: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO), Megane Scenic, Modus, Scenic,



NISSAN DT.REN-D1PB

Scenic RX4. Traffic

€ 253.90

KIT RENAULT GASOLINA

- Motor gasolina de correa: 1.2 16V - 1.4 - 1.4 16V 1.6 - 1.6 16V - 1,8 - 2.0 - 2.0 IDE - 2.0 16V

- Para modelos: RENAULT: Clio. Espace. Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind





DT.REN-P1PB

€ 243.20

KIT FORD GASOLINA

- Motor gasolina de correa: 1.25 - 1.4 - 1.6 1.6 Ti-VCT - 1.6 SCTi EcoBoost -1.8 - 2.0

- Para modelos: FORD: C-Max, Cougar, Fiesta, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit Connect





DT.FORD-P1PB € 164.10



KIT FIAT / ALFA / LANCIA / SUZUKI / FORD / OPEL DIÉSEL

- Motor diesel de cadena: 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi 1.3 TDCi - 1.3 JTD/MULTIJET

Para modelos: ALFA: Mito. FIAT: 500. Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto, Idea, Linea, Panda, Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up. LANCIA: Musa, Ypsilon. OPEL: Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva, Tigra B. SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon/ Wagon R+. FORD: Ka















DT.FIAT-D1PB € 154.00

KIT FORD / MAZDA DIÉSEL

 Motor diésel de correa: 1.4 TDCi - 1.6D -1.6TDCi 1.8D - 1.8D TURBO - 1.8TDCi - 1.9TDI PD - 2.0TDCi 2.2TDCi - 2.5D - 2.5TCi - 2.5D TURBO

Para modelos: FORD: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect - MAZDA: 2, 3, 5





DT.FORD-D1PB

€ 263.60



ADAPTADO PARA COMPROBAR 90 % DEL PARQUE AUTOMÓVIL EUROPEO

- El dispositivo de control de la presión de refrigeración se utiliza para detectar eventuales fugas en los circuitos de refrigeración de los motores. Bomba manual 0 a 2,5 bar
- Juego de 14 tapones



920BPB

€ 320.40

PURGADOR POR DEPRESIÓN DE CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

- Fácil de usar Seguro
- Para circuito de refrigeración
- Manual de instrucciones - Altura: 50 mm
- Longitud: 270 mm
- Anchura: 230 mm
- **1**,946 kg



€ 178.00

ALICATE PARA COLLARINES CLIC

Los collarines clic se encuentran en circuitos de carburante, circuitos de colectores de admisión y circuitos hidráulicos

- Cabeza triaxial para trabaiar en todas las posiciones



DM.CCPB

€ 45.50

ALICATES PARA BRIDAS DE ESCAPE PSA

- Permite ganar tiempo preservando las bridas del colector de escape
- Gracias a la cremallera reforzada, el riesgo de deslizamiento es nulo

0,300 kg



DE.CPB € 51.20

RÉFRACTOMETRO

- Fácil Preciso
- Para motores diésel Euro6
- Mide la concentración de la disolución de urea AdBlue utilizada
- ¡Información precisa y fiable!

4 ESCALAS

- AdBlue
- Líquido de refrigeración
- Acido de batería
- Limpiaparabrisas

€ 107.80

ALICATE PARA ABRAZADERAS AUTOBLOCANTES

- Para abrazaderas autoblocantes de manguitos de refrigeracíon RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT...
- Suministrado con tope de cable de recambio
- Abrazaderas Ø 18 a 54 mm



DM.MUB

0.500 ka

€ 102.50

CORTATUBO CON TRINQUETE

Ahorro de tiempo

- Colocar, ajustar girando la moleta, hacer pivotar alrededor del tubo y el corte del escape estará hecho
- Capacidad Ø 31 65 mm
- Espesor del tubo hasta 3 mm

1.084 kg



DE.8PB

JUEGO DE 5 LLAVES PARA TENSORES DE CORREAS

- Un único "brazo", 5 dimensiones
- Cubre la mayor parte de los vehículos del mercado
- Llaves acodadas para un acceso optimizado
- Cierre mecánico de las llaves sobre el brazo
- De acero tratado para una gran resistencia - Conforme a las normas ISO1711-1 v 691
- 5 dimensiones: 13 15 16 17 19 mm
- Mango: 445 mm

🗖 1 320 kg





DT.TWPB

HERRAMIENTAS PARA COLOCACIÓN **DE CORREAS ELÁSTICAS**

- Herramientas universales adaptadas a poleas simples v a poleas de doble diámetro
- No precisa ajustes para el montaje o desmontaje
- Adaptadas a todo tipo de correas elásticas: aire acondicionado, alternadores y correas
- Se entrega en una caja de plástico.







DT.SFBPB

€ 71.90

€ 199.90

BOMBA DE PRESIÓN/DEPRESIÓN

- Doble culata: Mayor potencia en presión y depresión De menos de 1.000 Mb a 4.000 Mb
- Estructura de aluminio
- Válvula de inversión presión/depresión
- Permite controlar:
- El avance hacia la depresión gracias a una lámpara estroboscópica
- La estanqueidad de los circuitos de alimentación - La estanqueidad del sistema de ayuda
- al frenado y cualquier otra aplicación que precise la medición de depresión
- Las membranas que ordenen la descarga de las válvulas turbos/EGR
- Depresión: 0 a -1 bar Presión: 0 a 4 bar Flexible de 800 mm

2,294 kg

DA.160PB



JUEGO DE 13 HERRAMIENTAS PARA POLEAS DE ALTERNADOR

- Puntas Torx 40 50
- Puntas Spline 8 10 mm Puntas HEX 8 - 10 mm
- Combi Torx Combi Spline
- F Spline pequeña GM Spline grande - Adaptador doble 6 caras
- Adaptador cuadrado hexagonal
- Adaptador 4 tetones
- Manual de instrucción Estuche de plástico con bandeja

1.594 kg

DM.APRPB

€ 72,70

DESMONTA AFORADOR DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

- Practico y rentable
- · Arrastre mediante tuerca de 6 caras
- Gran capacidad: de 89 mm a 170 mm Garra compacta para trabajar en entornos
- difíciles Aiuste de la separación por diafragma:
- rapidez y precisión El DM.J permite desmontar v volver a montar
- la tuerca del aforador 3 garras para asegurar una transmisión de par importante sin riesgo de destrucción de la tuerca de plástico

DM.JPB

€ 81.30

ALICATES PARA RACORES DE COMBUSTIBLE

Ideal para intervenciones en tuerca de aforador de depósito de combustible gasolina o diésel Ejemplo de afectación: PSA, Renault, VAG

- Facilita el rápido desacople de los racores de carburante agarrotados
- Para vehículos de gasolina
- Long.: 175 mr

0,193 kg







COMPRESÍMETRO GASOLINA

- Ficha de registro de 1 a 12 cilindros - Botón de arrangue integrado en el mango

- Gama de medidas de 3 a 18 bares



912PB

€ 428.90

COMPLEMENTO PARA COMPRESÍMETRO DIE-SFI

- Incluve 5 falsas buiías v un falso invector - Ejemplos de afectaciones: OPEL: 1.3CDTI 1.5D - 1.5TD - 1.7D - 1.7TD - 1.7CDTI - 1.9CDTI 3.0CDTI. FIAT: 1.3JTD - 1.3MULTIJET - 1.9JTD 2.4JTD. FORD: 1.3TDCI - 2.0TDCI - 2.2TDCI.

RENAULT: 2.0 DCI

0,485 kg

044 1000	Destancella	
⇒ 911-J6PB	Designación	
911-81	Falsa bujía diésel	
911-91	Falsa bujía diésel	
911-106	Falsa bujía diésel	
911-107	Falsa bujía diésel	
911-110	Falsa bujía diésel	
911-B3	Falso inyector diésel	

911-J6PB

€ 191.80

JUEGO DE 21 VASOS Y PUNTAS TORX

- 9 vasos TORX: RTX.6 7 8 10 arrastre 21/4" STX.12 - 14 - 16 - 18 - 20 arrastre ∠1/2"
- 7 puntas RESISTORX: EXR.110 115 120 125 - 127 - 130 - 140 arrastre Ø 1/4"
- 3 puntas TORX: EX.245 250
- 255 arrastre Ø 5/16" - 2 portapuntas:
- R.235 □ 1/4", □ 1/4" S.236 □ 1/2". □ 5/16"





RSX.19APB € 116.30

COMPRESÍMETRO DIESEL

- Ficha de registro de 1 a 12 cilindros
- Botón de arranque integrado en el mango Para cualquier tipo de motor diésel: sistema
- de "falsos invectores" y "falsas bujías" Gama de medidas de 5 a 60 bares

6,240 kg



911PB

€ 634,30

JUEGO DE 2 VASOS ABIERTOS 1/2" PARA INYECTORES DIESEL

D.27A: 12 caras 27 mm D.132B: 12 caras 22 mm

0,440 kg

D.27A/132BPF

LLAVE DE APRIETE ANGULAR 1/2"

€ 64.10

Graduaciones: 2°

Punto fijo por flexible con imán

0.375 kg



DM.360

€ 86.10

MEDIDOR DE RETORNOS DE FUGA DE LOS

- Universal: permite trabajar en el 98 % de los motores Common Rail Para los motores de 1 a 8 cilindros: adaptado a coches y camiones
- Probetas estables: limita los riesgos de derramar el carburante
- Todos los adaptadores en la composición
- Adaptadores para los inyectores BOSCH, Siemens y DELPHI
- 8 adaptadores de latón de tipo 1
- 8 adaptadores de latón de tipo 2
- 8 adaptadores de latón de tipo 3
- 8 adaptadores de plástico Probeta multitubos
- Juego de tubos de silicona
- Juego de tubos de acoplamiento
- Manual de instrucciones

3,981 kg



DCR.ITPB

€ 229.30

EXTRACTOR DE INYECTORES

- Vasos: 25 mm para inyectores SIEMENS 27 mm SIEMENS V2
- Vasos: 29 mm 30 mm para inyectores BOSCH - Herramienta de desmontaje del interior del invector
- Masa de inercia 2 longitudes
- Adaptador universal
- Adaptador doble toma para BOSCH
- Adaptador simple y doble toma para SIEMENS
- Adaptador para DELPHI
- Adaptador para 2.2L GM
- Manual de instrucciones
- Maleta compatible con los carros JET XL

11,963 kg



TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA

- Evita desmontar innecesariamente las culatas
- Adaptadores de doble toma para los inyectores frágiles: sin riesgo de avería del invector en la culata
- Se incluyen los 4 vasos para el desmontaje de las cabezas de los inyectores y la herramienta de desmontaie del control mecánico: No se necesita accesorios adicionales
- Dos longitudes para la masa de inercia: Permite trabajar en gran cantidad de vehículos

DCR.IPPB € 699.60



JUEGO DE FRESAS PARA LIMPIAR CÁMARAS

- Elimina los residuos de calamina en las cámaras de los inyectores
- Gama completa de fresas adaptadas: sin riesgo de deteriorar la culata
- Una fresa para cada tipo de montaie: Centrado y calidad de los trabajos garantizados
- Para los montajes DELPHI, BOSCH y SIEMENS Fresas: N°1 N°2 N°3
- Prolongador. Instrucciones detalladas



EXTRACTOR DE INYECTORES PARA MONOVOLUMEN MERCEDES

€ 223.90

- Extracción de los inyectores Bosch y Siemens
 Para motores 2.1 l y 2.2 l CDI
- Permite sacar los inyectores en Vito, Sprinter, Viano, Clase C y E, CLC, CLK sin desmontar el motor

2.599 kg

DCR.ICPB







EXTRACTOR DE BRAZOS LIMPIA PARABRISAS

- Evita el deterioro del brazo del limpiaparabrisas al extraerlo
- Cubre más del 95% del parque automovilístico europeo
- Viga y garras cromadas
 Compatible camiones y coches

🗖 0,195 kg



CR.D10PB

€ 71.60

CONJUNTO HIDRÁULICO DE 4T

- Composición de 15 piezas que incluye:
 1 bomba de mano de 270 cm³

- 1 arriete de empuje de 122 mm de recorrido 1 arriete separador 5 alargadores de 115 a 534 mm
- 7 accesorios: base plana, patas de separación, cabezas en V, cuadriculadas, de caucho
- Conexión por medio de conectores rápidos
- Presión de trabajo de 700 bares
- Se entrega en un maletín

- CE **2**1,400 kg



CR.4TPB

€ 274.30

CONJUNTO HIDRÁULICO DE 10T

- Composición de 15 piezas que incluye:
- 1 bomba de mano de 600 cm3
- 1 arriete de empuje de 154 mm de recorrido 1 arriete separador. 3 alargadores de 115 a 534 mm
- 7 accesorios: base plana, patas de separación, cabezas en V, cuadriculadas, de caucho
- Conexión por medio de conectores rápidos
- Presión de trabajo de 700 bares
- Se entrega en un maletín con ruedas

- CE 37,100 kg



CR.10TPB

€ 475.70

SOPORTE MÓVIL PARA VEHÍCULOS

- Soporta 1/2 tren delantero o trasero cuya rueda esté bloqueada o pinchada
- Las cuatro ruedas giratorias permiten desplazar fácilmente el vehículo
- Dimensiones: 580 x 370 x 170 mm



CR.S12

€ 174.90

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO DE PIEZAS MECÁNICAS

- 4 ruedas giratorias para desplazarse fácilmente alrededor del vehículo
- Colocación de las piezas desmontadas en 4 niveles para acertar fácilmente con el
- 2 recipientes para la recogida de líquidos (aqua o aceite) a fin de conservar el taller limpio
- 2 recipientes de plástico para la tornillería
- Dim.: 1.650 x 900 x 605 mm

🚾 40 kg



CR.S11PB

€ 505.90

DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 12V

@ 0,180 kg



DX.8-12APB

€ 51.50

DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN 24V

0,190 kg



DX.8-24APB

€ 51.50

JUEGO DE 4 CUCHILLAS DE PLÁSTICO

Polivalente

- Perfecto para carroceros y mecánicos
- Permite desgrapar piezas y barras de plástico, picar juntas de silicona, levantar contrapesos de las llantas de aleación sin dañar piezas, plásticos o barnices

Alta resistencia

- Se puede utilizar con un martillo
- Posibilidad de afilar los cantos con una lima para
- un uso optimo de la herramienta

- Anchuras: 19 - 22 - 25 - 38 mm

0.535 kg







CR.D4PB

JUEGO DE 5 PALANCAS

- Permite soltar o desprender: molduras de acabado, embellecedores, cubiertas del cuadro de instrumentos, puertas, carrocería



€ 23.30


CR.D5PB



Molduras de protección

- Lunas laterales

Adornos...



DCR.20J6PB





GATOS DE BOTELLA 2 A 12 TONELADAS

- Suministrado con dispositivo de soporte para colocar la manivela
- Manivela de transporte para 12T
- Extensión a rosca. Tornillo tratado
- Válvula de sobrecarga

Referencia	DL.2TPB	DL.6TPB	DL.12TPB
Capacidad	2000 kg	6000 kg	12000 kg
Altura mínima	183 mm	219 mm	240 mm
Altura máxima	398 mm	427 mm	473 mm
Longitud base	95 mm	115 mm	134 mm
Anchura base	95 mm	102 mm	134 mm
Longitud tornillo de extensión	50 mm	75 mm	80 mm
Carrera hidráulica	115 mm	133 mm	153 mm
Peso neto	2,6 kg	5,5 kg	8,9 kg





2 toneladas

DL.2TPB

6 toneladas

DL.6TPB

€ 55,10


€ 33,90

12 toneladas

DL.12TPB € 90,70

GATO DE FOSO 300 KG

- Descenso con dispositivo de seguridad "Peso muerto" Válvula de seguridad que evita la sobrecarga
- Ruedas de poliuretano
- Cesto reversible
- Permite acoplar una plataforma DL.20SUP (opcional)
 Aproximación 3 veces más rápida que un gato estándar
- Dispositivo de contacto rápido





€ 328,60

JUEGO DE 2 CABALLETES 2.2 TONELADAS

- Caballetes con pasadores de bloqueo 6 posiciones regulables; de 295 a 492 mm
- Pasador con cadena C.E Dim.: 295 x 210 x 210 mm

5,500 kg el juego









DL.3PB

GATO DE CARRETILLA TURISMO E UTILITARIO LIGERO 3.2 TONELADAS

Potente

Elevación rápida
- Prácticamente instantáneo

Cómodo, silencioso, compacto

- Fácil desplazamiento en el taller
- Turismos, utilitarios o 4x4

Herramienta optimizada

- Soporte especial de espuma de alta densidad
 Protección del cárter y de los bajos
- Elevación máxima: 504 mm
 Altura mínima: 145 mm
- Potencia: 3,2 T
- Dispositivo automático de purga de aire que garantiza
- la eficacia permanente del gato
 Protección extraíble de poliuretano en la cabeza de soporte
- Válvula de sobrecarga CE
 Dim.: 690 x 337 x 163 mm









DL.32PB

€ 234,60

GATO DE CARRETILLA 2 TONELADAS MÁXIMA SEGURIDAD

- Doble dispositivo de bloqueo.

 Muesca de seguridad: un dispositivo de seguridad mecánico se activa de forma automática llegados los 320 mm, impidiendo que el gato vuelva a bajar accidentalmente (incluso en caso de fuga hidráulica).
- Un pedal de desbloqueo garantiza la bajada del gato al suelo solamente por actuación voluntaria del operario.
- Conformidad CE EN1494
- Dispositivo "hombre muerto"
- Regulación de la velocidad de descenso
- L x I: 880 x 260 mm
- Altura mínima: 75 mm Altura máxima del chasis: 135 mm
- Altura de la función bloqueo seguridad: 320 mm
- Elevación máxima: 465 mm

34,800 kg







DL.200SLPB

€ 384,40